



冀 应急 20 09
有效期至2030年5月28日

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-001~002

金属非金属矿山提升钢丝绳 安全检测检验报告

委 托 单 位: 承德铜兴矿业有限责任公司

受 检 单 位: 承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿

设 备 名 称: 钢丝绳

型 号 规 格: 6×19S+FC (37mm)

检测检验类别: 定期检测检验

检测检验日期: 2026-08-07

承德优安矿山设备检测服务有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“承德优安矿山设备检测服务有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“承德优安矿山设备检测服务有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：承德优安矿山设备检测服务有限公司

检测检验机构地址：河北省承德市双滦区双塔山镇单塔子村

河北晨阳汽配城二期（河北晨阳国际广场）金座公寓 A1101、

A1102、A1103、A1104、A1105、金座商业-109 铺

邮 政 编 码：067000

电 话：0314-2055651、15233429998

传 真：0314-2055651



安全生 产检测 检验机构 资 质 证 书

机构名称：承德优安矿山设备检测服务有限公司

法定代表人：王和平

证书编号：冀 应急 20 09

统一社会信用代码：91130802MA07TTJM16

有效期至：2030 年 05 月 28 日

批准的业务范围准许使用以下标志
(业务范围详见附件)



批准的业务范围					
被检对象					
1	摩擦式矿井提升机	30	监测监控系统（包括传感器）	59	起重机钢丝绳
2	缠绕式矿井提升机	31	电力变压器	60	硫化氢气体检测仪
3	矿井提升绞车	32	高压电力电缆	61	架空乘人装置
4	提升钢丝绳	33	高压开关设备	62	爆破物品运输车
5	斜井人车	34	电力绝缘安全工器具	63	桥式和门式起重机
6	固定式空气压缩机	35	金属氧化物避雷器	64	无损探伤
7	移动式空气压缩机	36	矿用电缆阻燃性	65	提升系统日常检查和定期检测 检验
8	竖井防坠器	37	矿用电梯	66	环链电动葫芦
9	主通风机	38	货运架空索道	67	钢丝绳电动葫芦
10	主排水泵、排水系统	39	矿用辅助绞车	68	继电保护装置
11	接地装置	40	平衡用钢丝绳	69	高低压开关设备-隔离开关
12	矿用自卸汽车	41	密封钢丝绳	70	高低压开关设备-母线
13	地下矿山无轨运人车	42	通用钢丝绳	71	高低压开关设备-套管
14	地下运矿车	43	撬毛台车	72	高低压开关设备-绝缘子
15	矿用提升容器重要承载件	44	地下服务车	73	高低压开关设备-电容器
16	矿用人车连接装置	45	一氧化碳测定器、传感器	74	高低压开关设备-干式电抗器
17	主轴、天轮轴、导向轮轴	46	二氧化碳传感器	75	高低压开关设备-真空断路器
18	通风机叶片探伤	47	作业场所环境气体报警检测仪	76	高低压开关设备-互感器
19	通风系统	48	氧气测定器、传感器	77	矿用钻井机车
20	地下铲运机	49	安全保护装置（防跑车装置）	78	化学氧气自救器
21	电机车	50	电动单梁起重机	79	压缩氧气自救器
22	罐笼	51	电动悬挂起重机	80	隔绝式正压氧气呼吸器
23	轮胎式装载机	52	矿用履带式喷浆操作机	81	通信联络系统
24	液压挖掘机	53	软启动柜（高压）	82	矿用分站
25	钢丝绳在线无损检测	54	软启动柜（低压）	83	阻燃风筒
26	潜水泵	55	变频器（柜）	84	矿用潜井绞车
27	矿用平巷人车	56	人员定位系统	85	矿用张紧/慢速绞车
28	凿岩机	57	带式输送机		
29	局部通风机	58	矿用炮孔钻机		

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-001

第 1 页 共 6 页

委托单位	名称	承德铜兴矿业有限责任公司	
	地址	鹰手营子矿区寿王坟镇	
样品名称	钢丝绳	样品编号	CDYA-2026-08.07-001
型号规格	6×19S+FC (37mm)	样品数量	1
设备用于	2JK-3/20A/罐笼	样品接收日期	2026-08-07
生产厂家	辽宁新宇钢丝绳有限公司		
样品状态	在用	出厂日期	2024-01-09
检测检验类别	定期检测检验	检测检验日期	2026-08-07
检测检验地点	实验室	检测检验周期	六个月
受检单位	承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿		
检测检验项目	拉伸试验、弯曲试验		
检测检验依据	AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议			
检测检验结论	依据 AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》规定，判定该绳试样合格。 综合判定所检项目：合格 (检测检验专用章) 2026年08月10日		
检测检验组成员	马国帅、李伟东		
备注	新钢丝绳检验判定规则 所检项目中，有一项或一项以上不合格时，则钢丝绳的检验结论判定为：不合格。 在用钢丝绳定期检验判定规则 不合格钢丝的断面积超过规定时，则钢丝绳的检验结论判定为：不合格； 安全系数不符合规定时，则钢丝绳的检验结论判定为：不合格。 注：送检单位未提供被检钢丝绳所承受的静张力等现场使用的技术参数时，可由使用单位自己核算安全系数，检验机构不再对安全系数进行计算，也不纳入综合判定，但应提醒使用单位对安全系数进行核算。 注：报告检测检验项目表中“\”为不涉及项 依据 GB16423-2020，下次检测日期为：2027 年 02 月 07 日前。		

批准:

批准日期:

张思奇
2026.08.10

审核:

审核日期: 2026.08.10

主检: 马国帅

检测日期: 2026.08.07

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
万能试验机	CDYA-0314-36	1 级	CC 第 260003 号
反复弯曲试验机	CDYA-0314-37	1 次	YA26ZJ-WQ-01
外径千分尺	CDYA-0314-111	$\pm 0.01\text{mm}$	AQ 第 250118 号
游标宽面卡尺	CDYA-0314-194	$\pm 0.02\text{mm}$	ACZ202509010278
温湿度表	CDYA-0314-41	$\pm 5\%\text{RH}$ $\pm 1^{\circ}\text{C}$	BZ 第 250598 号

本页以下空白

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-001

第 3 页 共 6 页

检测检验项目及结果

一、被检对象基本信息

公称直径	37mm		
捻向	ZS	公称强度	1670 MPa

二、检测环境数据

单位送检人员	闫占山	联系人及电话	闫占山 15831406872
检验环境	温度: 24.6℃	相对湿度:	49.5%RH

三、重要用途钢丝绳检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
1	钢丝绳产品质量保证或证明资料及矿用产品安全标志相关证明	提升和平衡用钢丝绳应取得矿用产品安全标志	有矿用产品安全标志	合格
2	重要用途钢丝绳	提升钢丝绳应为重要用途钢丝绳	是重要用途钢丝绳	合格
3	钢丝绳直径	钢丝绳试样直径与公称直径相比缩小不应超过10%。	+1.27%	合格
4	钢丝绳外观结构、外观状况	外观结构、外观状况不应存在GB/T8706中列出的制造缺陷	无缺陷	合格
5	钢丝绳锈蚀、损伤和外层钢丝松动或断股检查	钢丝绳不应出现严重锈蚀、点蚀麻坑形成沟纹、外层钢丝松动或断股现象	无严重锈蚀、沟纹、松动和断股现象	合格
6	钢丝直径	钢丝实测直径应符合GB/T8919的有关规定	3.00 (3.00±0.03) 1.71 (1.70±0.02) 3.50 (3.50±0.03)	合格
7	钢丝表面状态	拆股钢丝的表面状态应符合GB/T8918的要求	符合要求	合格
8	钢丝弯曲试验	钢丝的反复弯曲次数应符合GB/T8918的要求	13 (11) 12 (11)	合格

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-001

第 4 页 共 6 页

三、重要用途钢丝绳检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
9	钢丝绳破断拉力试验	同一公称直径的钢丝绳为一组, 钢丝绳的破断拉力应不小于该组钢丝绳平均破断拉力的 90%	11.13 (10.26) 3.54 (3.36)	合格
10	钢丝绳扭转实验 (仅限于新钢丝绳悬挂前)	钢丝绳的扭转次数应符合 GB/T8918 的要求	不涉及	\
11	不合格钢丝绳断面积	定期检验的不合格钢丝绳断面积与钢丝绳总断面积之比应小于 25%	0%	合格
12	安全系数	缠绕式提升钢丝绳悬挂时的安全系数应符合下列规定: 专作升降人员用的, 不小于 9.0; 升降人员和物料用的, 升降人员时不小于 9.0, 升降物料时不小于 7.5; 用作应急提升人员的, 不小于 7.5; 专作升降物料用的, 不小于 6.5。	罐笼升降物料 破断拉力 914.24kN 最大静张力 113.32kN 安全系数 8.07	合格
		摩擦式提升钢丝绳悬挂时的安全系数应符合下列规定: 专作升降人员用的, 不小于 8.0; 升降人员和物料用的, 升降人员时不小于 8.0, 升降物料时不小于 7.5; 专作升降物料用的, 不小于 7.0; 平衡尾绳, 不小于 7.0。	不涉及	\
		罐道钢丝绳和防撞钢丝绳安全系数不小于 6.0。	不涉及	\
		制动钢丝绳安全系数不小于 3.0。	不涉及	\
		凿井用的钢丝绳安全系数应符合下列规定: 悬挂吊盘、水泵、排水管用, 不小于 6.0; 悬挂风筒、压缩空气管、混凝土输送管、电缆及拉紧装置用的, 不小于 5.0。	不涉及	\

本页以下空白

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-001

第 5 页 共 6 页

四、必要的图表、图片

样品标识卡

受控号: CDYA/GL 89-2025	
检验编号: <u>YD-2026-08.07-001</u>	
样品名称: <u>钢丝绳</u>	规格型号: <u>6x19SFC 157mm</u>
检验项目: <u>拉伸、弯曲</u>	
☐ 待检 (物一) ☐ 待检 (物二) ☐ 待检 (理化) ☐ 在检 ☐ 检毕 ☒ 留样	
样品存档日期:	<u>2026</u> 年 <u>8</u> 月 <u>7</u> 日

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-001

第 6 页 共 6 页

报告意见和解释页

意见与解释	
-------	--

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-002

第 1 页 共 6 页

委托单位	名称	承德铜兴矿业有限责任公司	
	地址	鹰手营子矿区寿王坟镇	
样品名称	钢丝绳	样品编号	CDYA-2026-08.07-002
型号规格	6×19S+FC (37mm)	样品数量	1
设备用于	2JK-3/20A/平衡锤	样品接收日期	2026-08-07
生产厂家	辽宁新宇钢丝绳有限公司		
样品状态	悬挂前	出厂日期	2024-01-09
检测检验类别	定期检测检验	检测检验日期	2026-08-07
检测检验地点	实验室	检测检验周期	一年
受检单位	承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿		
检测检验项目	拉伸试验、弯曲试验、扭转试验		
检测检验依据	AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议			
检测检验结论	依据 AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》规定，判定该绳试样合格。 		
检测检验组成员	马国帅、李伟东		
备注	新钢丝绳检验判定规则 所检项目中，有一项或一项以上不合格时，则钢丝绳的检验结论判定为：不合格。 在用钢丝绳定期检验判定规则 不合格钢丝的断面积超过规定时，则钢丝绳的检验结论判定为：不合格；安全系数不符合规定时，则钢丝绳的检验结论判定为：不合格。 注：送检单位未提供被检钢丝绳所承受的静张力等现场使用的技术参数时，可由使用单位自己核算安全系数，检验机构不再对安全系数进行计算，也不纳入综合判定，但应提醒使用单位对安全系数进行核算。 注：报告检测检验项目表中“\”为不涉及项 依据 GB16423-2020，下次检测日期为：2027 年 08 月 07 日前。		

批准：
批准日期：2026.08.10

审核：
审核日期：2026.08.10

主检：
检测日期：2026.08.07

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
万能试验机	CDYA-0314-36	1 级	CC 第 260003 号
反复弯曲试验机	CDYA-0314-37	1 次	YA26ZJ-WQ-01
扭转试验机	CDYA-0314-38	± 1%	YA26ZJ-NZ-01
外径千分尺	CDYA-0314-111	± 0.01mm	AQ 第 250118 号
游标宽面卡尺	CDYA-0314-194	± 0.02mm	ACZ202509010278
温湿度表	CDYA-0314-41	± 5%RH ± 1℃	BZ 第 250598 号

本页以下空白

一、被检对象基本信息

公称直径	37mm		
捻向	ZS	公称强度	1670 MPa

二、检测环境数据

单位送检人员	闫占山	联系人及电话	闫占山 15831406872
检验环境	温度: 24.8℃	相对湿度:	49.3%RH

三、重要用途钢丝绳检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
1	钢丝绳产品质量保证或证明资料及矿用产品安全标志相关证明	提升和平衡用钢丝绳应取得矿用产品安全标志	有矿用产品安全标志	合格
2	重要用途钢丝绳	提升钢丝绳应为重要用途钢丝绳	是重要用途钢丝绳	合格
3	钢丝绳直径	钢丝绳试样直径与公称直径相比缩小不应超过10%。	+0.27%	合格
4	钢丝绳外观结构、外观状况	外观结构、外观状况不应存在GB/T8706中列出的制造缺陷	无缺陷	合格
5	钢丝绳锈蚀、损伤和外层钢丝松动或断股检查	钢丝绳不应出现严重锈蚀、点蚀麻坑形成沟纹、外层钢丝松动或断股现象	无严重锈蚀、沟纹、松动和断股现象	合格
6	钢丝直径	钢丝实测直径应符合GB/T8919的有关规定	3.00 (3.00±0.03) 1.70 (1.70±0.03) 3.51 (3.50±0.03)	合格
7	钢丝表面状态	拆股钢丝的表面状态应符合GB/T8918的要求	符合要求	合格
8	钢丝弯曲试验	钢丝的反复弯曲次数应符合GB/T8918的要求	14 (11) 14 (11)	合格

三、重要用途钢丝绳检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
9	钢丝绳破断拉力试验	同一公称直径的钢丝为一组, 钢丝的破断拉力应不小于该组钢丝平均破断拉力的 90%	12.23 (11.33) 3.59 (3.49)	合格
10	钢丝绳扭转实验 (仅限于新钢丝绳悬挂前)	钢丝绳的扭转次数应符合 GB/T8918 的要求	26 (21) 30 (27)	合格
11	不合格钢丝断面积	定期检验的不合格钢丝断面积与钢丝总断面积之比应小于 25%	0%	合格
12	安全系数	缠绕式提升钢丝绳悬挂时的安全系数应符合下列规定: 专作升降人员用的, 不小于 9.0; 升降人员和物料用的, 升降人员时不小于 9.0, 升降物料时不小于 7.5; 用作应急提升人员的, 不小于 7.5; 专作升降物料用的, 不小于 6.5。	辅助提升不涉及	\
		摩擦式提升钢丝绳悬挂时的安全系数应符合下列规定: 专作升降人员用的, 不小于 8.0; 升降人员和物料用的, 升降人员时不小于 8.0, 升降物料时不小于 7.5; 专作升降物料用的, 不小于 7.0; 平衡尾绳, 不小于 7.0。	不涉及	\
		罐道钢丝绳和防撞钢丝绳安全系数不小于 6.0。	不涉及	\
		制动钢丝绳安全系数不小于 3.0。	不涉及	\
		凿井用的钢丝绳安全系数应符合下列规定: 悬挂吊盘、水泵、排水管用, 不小于 6.0; 悬挂风筒、压缩空气管、混凝土输送管、电缆及拉紧装置用的, 不小于 5.0。	不涉及	\

本页以下空白

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-002

第 5 页 共 6 页

四、必要的图表、图片

样品标识卡

受控号: CDYA/GL 89-2025	
检验编号:	☒ 08-20 ☒ 08-07-002
样品名称:	钢丝绳 规格型号: 6V19STFC (37m)
检验项目:	拉伸, 弯曲, 扭转
☐ 待检 (物一) ☐ 待检 (物二) ☐ 待检 (理化) ☐ 在检 ☐ 检毕 ☒ 留样	
样品存档日期:	2026年 8月7 日



承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告


报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-002

第 6 页 共 6 页

报告意见和解释页

意见与解释	
-------	--

委托单位提供钢丝绳试样信息



钢丝绳送样基本信息登记表	*委托单位（盖章） （开具发票名称）	承德铜兴矿业有限责任公司					
	*受检单位 （安全生产许可证名称） （建设项目三同时批复名称）	承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿					
	*送样编号	COYA-2026-08.07-001		*钢丝绳直径	37		
	*钢丝绳规格型号	6x19S+Fc		*井口名称 （如：主井、副井等）	3米提升井		
	送样长度（m）	1.2		安全标志 证书编号	MCJ120133		
	*钢丝绳使用设备名称	☒ 提升机 ☐ 绞车		☐ 提升机 ☐ 绞车 *设备型号	2JK-3/20A		
	*提升方式	☒ 竖井 ☐ 斜井		*钢丝绳使用情况	☒ 在用 ☐ 悬挂前		
	*使用容器名称 （依据现场实际情况填写）	☒ 罐笼 ☐ 箕斗 ☐ 平衡锤 ☐ 斜井箕斗 ☐ 斜井人车 ☐ 吊桶 ☐ 矿车		自重	自重		4900kg
				载人最大载重	载物最大载重		4000kg
	竖井井深 / 斜井斜长	490 m 坡度 90°		*悬挂日期	2024年3月10日		
	*提升用途	☐ 人员和物料 ☒ 物料 ☐ 人员		*送样日期	2026年8月6日		
	*送样人联系方式	15831406872		*送样人签字	周少山		
备注	1、悬挂前钢丝绳送样长度为：1.5m 2、在用钢丝绳送样长度为：1.2m						
注释	1. 带“*”号为必填项； 2. 为方便出具报告请将您的字迹“书写工整、字迹清晰”						



委托单位提供钢丝绳试样信息

钢丝绳送样基本信息登记表	*委托单位（盖章） （开具发票名称）	承德铜兴矿业有限责任公司			
	*受检单位 （安全生产许可证名称） （建设项目三同时批复名称）	承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿			
	*送样编号	CDYA-2016-0807-002	*钢丝绳直径	67	
	*钢丝绳规格型号	6x19S+FC	*井口名称 （如：主井、副井等）	三米提升井	
	送样长度（m）	1.5	安全标志 证书编号	MCJ 120133	
	*钢丝绳使用设备名称	☒ 提升机 ☐ 绞车	☐ 提升机 ☐ 绞车 *设备型号	LJK-5/10A	
	*提升方式	☒ 竖井 ☐ 斜井	*钢丝绳使用情况	☐ 在用 ☒ 悬挂前	
	*使用容器名称 （依据现场实际情况填写）	☐ 罐笼 ☐ 箕斗 ☒ 平衡锤 ☐ 斜井箕斗 ☐ 斜井人车 ☐ 吊桶 ☐ 矿车	自重	自重	4900 kg
			载人最大载重	载物最大载重	
	竖井井深 / 斜井斜长	490 m 坡度 90°	*悬挂日期	一年 \ 月 \ 日	
	*提升用途	☐ 人员和物料 ☐ 物料 ☐ 人员 ☒ 物料	*送样日期	2016年 8月 6 日	
	*送样人联系方式	15831406872	*送样人签字	周少山	
	备注	1、悬挂前钢丝绳送样长度为：1.5m 2、在用钢丝绳送样长度为：1.2m			
注释	1. 带“*”号为必填项； 2. 为方便出具报告请将您的字迹“书写工整、字迹清晰”				





报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-003~004

金属非金属矿山提升钢丝绳 安全检测检验报告

委托单位: 承德铜兴矿业有限责任公司

受检单位: 承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿

设备名称: 钢丝绳

型号规格: 6×19S+FC (37mm)

检测检验类别: 定期检测检验

检测检验日期: 2026-08-07

承德优安矿山设备检测服务有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“承德优安矿山设备检测服务有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“承德优安矿山设备检测服务有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：承德优安矿山设备检测服务有限公司

检测检验机构地址：河北省承德市双滦区双塔山镇单塔子村
河北晨阳汽配城二期（河北晨阳国际广场）金座公寓 A1101、
A1102、A1103、A1104、A1105、金座商业-109 铺

邮 政 编 码：067000

电 话：0314-2055651、15233429998

传 真：0314-2055651



安全生产检测检验机构 资质证书

机构名称：承德优安矿山设备检测服务有限公司

法定代表人：王和平

证书编号：冀 应急 20 09

统一社会信用代码：91130802MA07TTJM16

有效期至：2030 年 05 月 28 日

批准的业务范围准许使用以下标志
(业务范围详见附件)



批准的业务范围					
被检对象					
1	摩擦式矿井提升机	30	监测监控系统（包括传感器）	59	起重机钢丝绳
2	缠绕式矿井提升机	31	电力变压器	60	硫化氢气体检测仪
3	矿井提升绞车	32	高压电力电缆	61	架空乘人装置
4	提升钢丝绳	33	高压开关设备	62	爆破物品运输车
5	斜井人车	34	电力绝缘安全工器具	63	桥式和门式起重机
6	固定式空气压缩机	35	金属氧化物避雷器	64	无损探伤
7	移动式空气压缩机	36	矿用电缆阻燃性	65	提升系统日常检查和定期检测 检验
8	竖井防坠器	37	矿用电梯	66	环链电动葫芦
9	主通风机	38	货运架空索道	67	钢丝绳电动葫芦
10	主排水泵、排水系统	39	矿用辅助绞车	68	继电保护装置
11	接地装置	40	平衡用钢丝绳	69	高低压开关设备-隔离开关
12	矿用自卸汽车	41	密封钢丝绳	70	高低压开关设备-母线
13	地下矿山无轨运人车	42	通用钢丝绳	71	高低压开关设备-套管
14	地下运矿车	43	撬毛台车	72	高低压开关设备-绝缘子
15	矿用提升容器重要承载件	44	地下服务车	73	高低压开关设备-电容器
16	矿用人车连接装置	45	一氧化碳测定器、传感器	74	高低压开关设备-干式电抗器
17	主轴、天轮轴、导向轮轴	46	二氧化碳传感器	75	高低压开关设备-真空断路器
18	通风机叶片探伤	47	作业场所环境气体报警检测仪	76	高低压开关设备-互感器
19	通风系统	48	氧气测定器、传感器	77	矿用钻井机车
20	地下铲运机	49	安全保护装置（防跑车装置）	78	化学氧气自救器
21	电机车	50	电动单梁起重机	79	压缩氧气自救器
22	罐笼	51	电动悬挂起重机	80	隔绝式正压氧气呼吸器
23	轮胎式装载机	52	矿用履带式喷浆操作机	81	通信联络系统
24	液压挖掘机	53	软启动柜（高压）	82	矿用分站
25	钢丝绳在线无损检测	54	软启动柜（低压）	83	阻燃风筒
26	潜水泵	55	变频器（柜）	84	矿用凿井绞车
27	矿用平巷人车	56	人员定位系统	85	矿用张紧/慢速绞车
28	凿岩机	57	带式输送机		
29	局部通风机	58	矿用炮孔钻机		

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-003

第 1 页 共 6 页

委托单位	名称	承德铜兴矿业有限责任公司	
	地址	鹰手营子矿区寿王坟镇	
样品名称	钢丝绳	样品编号	CDYA-2026-08.07-003
型号规格	6×19S+FC (37mm)	样品数量	1
设备用于	2JK-3/11.5/罐笼	样品接收日期	2026-08-07
生产厂家	辽宁新宇钢丝绳有限公司		
样品状态	在用	出厂日期	2024-01-09
检测检验类别	定期检测检验	检测检验日期	2026-08-07
检测检验地点	实验室	检测检验周期	六个月
受检单位	承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿		
检测检验项目	拉伸试验、弯曲试验		
检测检验依据	AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议			
检测检验结论	依据 AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》规定,判定该绳试样合格。 综合判定所检项目:合格 (检测检验专用章) 2026年08月10日		
检测检验组成员	马国帅、李伟东		
备注	新钢丝绳检验判定规则 所检项目中,有一项或一项以上不合格时,则钢丝绳的检验结论判定为:不合格。 在用钢丝绳定期检验判定规则 不合格钢丝的断面积超过规定时,则钢丝绳的检验结论判定为:不合格; 安全系数不符合规定时,则钢丝绳的检验结论判定为:不合格。 注:送检单位未提供被检钢丝绳所承受的静张力等现场使用的技术参数时,可由使用单位自己核算安全系数,检验机构不再对安全系数进行计算,也不纳入综合判定,但应提醒使用单位对安全系数进行核算。 注:报告检测检验项目表中“\”为不涉及项 依据 GB16423-2020,下次检测日期为:2027年02月07日前。		

批准:

批准日期:

张思奇
2026.08.10

审核:

审核日期: 2026.08.10

主检:

检测日期: 2026.08.07

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
万能试验机	CDYA-0314-36	1 级	CC 第 260003 号
反复弯曲试验机	CDYA-0314-37	1 次	YA26ZJ-WQ-01
外径千分尺	CDYA-0314-111	± 0.01mm	AQ 第 250118 号
游标宽面卡尺	CDYA-0314-194	± 0.02mm	ACZ202509010278
温湿度表	CDYA-0314-41	± 5%RH ± 1℃	BZ 第 250598 号

本页以下空白

一、被检对象基本信息

公称直径	37mm		
捻向	ZS	公称强度	1670 MPa

二、检测环境数据

单位送检人员	闫占山	联系人及电话	闫占山 15831406872
检验环境	温度：24.7℃	相对湿度：	49.7%RH

三、重要用途钢丝绳检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
1	钢丝绳产品质量保证或证明资料及矿用产品安全标志相关证明	提升和平衡用钢丝绳应取得矿用产品安全标志	有矿用产品安全标志	合格
2	重要用途钢丝绳	提升钢丝绳应为重要用途钢丝绳	是重要用途钢丝绳	合格
3	钢丝绳直径	钢丝绳试样直径与公称直径相比缩小不应超过10%。	+0.97%	合格
4	钢丝绳外观结构、外观状况	外观结构、外观状况不应存在GB/T8706中列出的制造缺陷	无缺陷	合格
5	钢丝绳锈蚀、损伤和外层钢丝松动或断股检查	钢丝绳不应出现严重锈蚀、点蚀麻坑形成沟纹、外层钢丝松动或断股现象	无严重锈蚀、沟纹、松动和断股现象	合格
6	钢丝直径	钢丝实测直径应符合GB/T8919的有关规定	3.00（3.00±0.03） 1.70（1.70±0.02） 3.50（3.50±0.03）	合格
7	钢丝表面状态	拆股钢丝的表面状态应符合GB/T8918的要求	符合要求	合格
8	钢丝弯曲试验	钢丝的反复弯曲次数应符合GB/T8918的要求	15（11） 14（11）	合格

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-003

第 4 页 共 6 页

三、重要用途钢丝绳检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
9	钢丝绳破断拉力试验	同一公称直径的钢丝绳为一组, 钢丝绳的破断拉力应不小于该组钢丝绳平均破断拉力的 90%	12.18 (11.07) 3.65 (3.36)	合格
10	钢丝绳扭转实验 (仅限于新钢丝绳悬挂前)	钢丝绳的扭转次数应符合 GB/T8918 的要求	不涉及	\
11	不合格钢丝绳断面积	定期检验的不合格钢丝绳断面积与钢丝绳总断面积之比应小于 25%	0%	合格
12	安全系数	缠绕式提升钢丝绳悬挂时的安全系数应符合下列规定: 专作升降人员用的, 不小于 9.0; 升降人员和物料用的, 升降人员时不小于 9.0, 升降物料时不小于 7.5; 用作应急提升人员的, 不小于 7.5; 专作升降物料用的, 不小于 6.5。	罐笼升降人员 破断拉力 962.10kN 最大静张力 106.27kN 安全系数 9.05	合格
		摩擦式提升钢丝绳悬挂时的安全系数应符合下列规定: 专作升降人员用的, 不小于 8.0; 升降人员和物料用的, 升降人员时不小于 8.0, 升降物料时不小于 7.5; 专作升降物料用的, 不小于 7.0; 平衡尾绳, 不小于 7.0。	不涉及	\
		罐道钢丝绳和防撞钢丝绳安全系数不小于 6.0。	不涉及	\
		制动钢丝绳安全系数不小于 3.0。	不涉及	\
		凿井用的钢丝绳安全系数应符合下列规定: 悬挂吊盘、水泵、排水管用, 不小于 6.0; 悬挂风筒、压缩空气管、混凝土输送管、电缆及拉紧装置用的, 不小于 5.0。	不涉及	\

本页以下空白

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告
报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-003 第 5 页 共 6 页
四、必要的图表、图片

样品标识卡

受控号: CDYA/GL 89-2025	
检验编号:	☒ 08-20 ☒ 06 - 08.07-003
样品名称:	钢丝绳 规格型号: 6x19SFC(37mm)
检验项目:	超径 捻距
☐ 待检 (物一) ☐ 待检 (物二) ☐ 待检 (理化) ☐ 在检 ☐ 检毕 ☒ 留样	
样品存档日期:	2026 年 8 月 7 日

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-003

第 6 页 共 6 页

报告意见和解释页

意见与解释	
-------	--

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-004

第 1 页 共 6 页

委托单位	名称	承德铜兴矿业有限责任公司	
	地址	鹰手营子矿区寿王坟镇	
样品名称	钢丝绳	样品编号	CDYA-2026-08.07-004
型号规格	6×19S+FC（37mm）	样品数量	1
设备用于	2JK-3/11.5/平衡锤	样品接收日期	2026-08-07
生产厂家	辽宁新宇钢丝绳有限公司		
样品状态	在用	出厂日期	2024-01-09
检测检验类别	定期检测检验	检测检验日期	2026-08-07
检测检验地点	实验室	检测检验周期	六个月
受检单位	承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿		
检测检验项目	拉伸试验、弯曲试验		
检测检验依据	AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议			
检测检验结论	依据 AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》规定，判定该绳试样合格。 综合判定所检项目：合格 (检测检验专用章) 2026年08月10日		
检测检验组成员	马国帅、李伟东		
备注	新钢丝绳检验判定规则 所检项目中，有一项或一项以上不合格时，则钢丝绳的检验结论判定为：不合格。 在用钢丝绳定期检验判定规则 不合格钢丝的断面积超过规定时，则钢丝绳的检验结论判定为：不合格；安全系数不符合规定时，则钢丝绳的检验结论判定为：不合格。 注：送检单位未提供被检钢丝绳所承受的静张力等现场使用的技术参数时，可由使用单位自己核算安全系数，检验机构不再对安全系数进行计算，也不纳入综合判定，但应提醒使用单位对安全系数进行核算。 注：报告检测检验项目表中“\”为不涉及项 依据 GB16423-2020，下次检测日期为：2027 年 02 月 07 日前。		

批准：
批准日期：2026.08.10

审核：
审核日期：2026.08.10

主检：
检测日期：2026.08.07

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
万能试验机	CDYA-0314-36	1 级	CC 第 260003 号
反复弯曲试验机	CDYA-0314-37	1 次	YA26ZJ-WQ-01
外径千分尺	CDYA-0314-111	$\pm 0.01\text{mm}$	AQ 第 250118 号
游标宽面卡尺	CDYA-0314-194	$\pm 0.02\text{mm}$	ACZ202509010278
温湿度表	CDYA-0314-41	$\pm 5\%\text{RH}$ $\pm 1^{\circ}\text{C}$	BZ 第 250598 号

本页以下空白

检测检验项目及结果

一、被检对象基本信息

公称直径	37mm		
捻向	ZS	公称强度	1670 MPa

二、检测环境数据

单位送检人员	闫占山	联系人及电话	闫占山 15831406872
检验环境	温度：24.7℃	相对湿度：	49.4%RH

三、重要用途钢丝绳检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
1	钢丝绳产品质量保证或证明资料及矿用产品安全标志相关证明	提升和平衡用钢丝绳应取得矿用产品安全标志	有矿用产品安全标志	合格
2	重要用途钢丝绳	提升钢丝绳应为重要用途钢丝绳	是重要用途钢丝绳	合格
3	钢丝绳直径	钢丝绳试样直径与公称直径相比缩小不应超过10%。	+1.26%	合格
4	钢丝绳外观结构、外观状况	外观结构、外观状况不应存在GB/T8706中列出的制造缺陷	无缺陷	合格
5	钢丝绳锈蚀、损伤和外层钢丝松动或断股检查	钢丝绳不应出现严重锈蚀、点蚀麻坑形成沟纹、外层钢丝松动或断股现象	无严重锈蚀、沟纹、松动和断股现象	合格
6	钢丝直径	钢丝实测直径应符合GB/T8919的有关规定	3.01（3.00±0.03） 1.70（1.70±0.02） 3.51（3.50±0.03）	合格
7	钢丝表面状态	拆股钢丝的表面状态应符合GB/T8918的要求	符合要求	合格
8	钢丝弯曲试验	钢丝的反复弯曲次数应符合GB/T8918的要求	14（11） 13（11）	合格

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-004

第 4 页 共 6 页

三、重要用途钢丝绳检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
9	钢丝绳破断拉力试验	同一公称直径的钢丝绳为一组, 钢丝绳的破断拉力应不小于该组钢丝绳平均破断拉力的 90%	11.72 (10.72) 3.41 (3.17)	合格
10	钢丝绳扭转实验 (仅限于新钢丝绳悬挂前)	钢丝绳的扭转次数应符合 GB/T8918 的要求	不涉及	\
11	不合格钢丝绳断面积	定期检验的不合格钢丝绳断面积与钢丝绳总断面积之比应小于 25%	0%	合格
12	安全系数	缠绕式提升钢丝绳悬挂时的安全系数应符合下列规定: 专作升降人员用的, 不小于 9.0; 升降人员和物料用的, 升降人员时不小于 9.0, 升降物料时不小于 7.5; 用作应急提升人员的, 不小于 7.5; 专作升降物料用的, 不小于 6.5。	辅助提升 不涉及	\
		摩擦式提升钢丝绳悬挂时的安全系数应符合下列规定: 专作升降人员用的, 不小于 8.0; 升降人员和物料用的, 升降人员时不小于 8.0, 升降物料时不小于 7.5; 专作升降物料用的, 不小于 7.0; 平衡尾绳, 不小于 7.0。	不涉及	\
		罐道钢丝绳和防撞钢丝绳安全系数不小于 6.0。	不涉及	\
		制动钢丝绳安全系数不小于 3.0。	不涉及	\
		凿井用的钢丝绳安全系数应符合下列规定: 悬挂吊盘、水泵、排水管用, 不小于 6.0; 悬挂风筒、压缩空气管、混凝土输送管、电缆及拉紧装置用的, 不小于 5.0。	不涉及	\

本页以下空白

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-004

第 5 页 共 6 页

四、必要的图表、图片

样品标识卡

受控号: CDYA/GL 89-2025	
检验编号: 30--20 06 - 08.07-004	
样品名称: 钢丝绳	规格型号: 6*19*17C (37mm)
检验项目: 拉力试验	
☐ 待检 (物一) ☐ 待检 (物二) ☐ 待检 (理化) ☐ 在检 ☐ 检毕 ☒ 留样	
样品存档日期:	2026年 8月 7 日



承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告


报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-004

第 6 页 共 6 页

报告意见和解释页

意见与解释	
-------	--


委托单位提供钢丝绳试样信息



钢丝绳送样基本信息登记表	*委托单位 (盖章) (开具发票名称)	承德铜兴矿业有限责任公司			
	*受检单位 (安全生产许可证名称) (建设项目三同时批复名称)	承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿			
	*送样编号	C018-1226-08.07-003		*钢丝绳直径	37
	*钢丝绳规格型号	6x19S+FC		*井口名称 (如: 主井、副井等)	斜井
	送样长度 (m)	1.2		安全标志 证书编号	MCJ120133
	*钢丝绳使用设备名称	☐ 提升机 ☐ 绞车		☒ 提升机 ☐ 绞车 *设备型号	2JK-3/11.5
	*提升方式	☒ 竖井 ☐ 斜井		*钢丝绳使用情况	☒ 在用 ☐ 悬挂前
	*使用容器名称 (依据现场实际情况填写)	☒ 罐笼 ☐ 箕斗 ☐ 平衡锤 ☐ 斜井箕斗 ☐ 斜井人车 ☐ 吊桶 ☐ 矿车		自重 3400kg 载人最大载重 5500kg	自重 \ 载物最大载重 \
	竖井井深 / 斜井斜长	360° 坡度 90°		*悬挂日期	2024年3月10日
	*提升用途	☐ 人员和物料 ☐ 物料 ☒ 人员		*送样日期	2026年8月6日
	*送样人联系方式	15871406872		*送样人签字	周文山
	备注	1、悬挂前钢丝绳送样长度为: 1.5m 2、在用钢丝绳送样长度为: 1.2m			
注释	1. 带“*”号为必填项; 2. 为方便出具报告请将您的字迹“书写工整、字迹清晰”				



委托单位提供钢丝绳试样信息



钢丝绳送样基本信息登记表	*委托单位（盖章） （开具发票名称）	承德铜兴矿业有限责任公司					
	*受检单位 （安全生产许可证名称） （建设项目三同时批复名称）	承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿					
	*送样编号	02/A-2026-08.07-004		*钢丝绳直径	37		
	*钢丝绳规格型号	6x19stFC		*井口名称 （如：主井、副井等）	副井		
	送样长度（m）	1.2		安全标志 证书编号	MCJ120133		
	*钢丝绳使用设备名称	☒ 提升机 ☐ 绞车		☒ 提升机 ☐ 绞车 *设备型号	ZJK-3/11.5		
	*提升方式	☒ 竖井 ☐ 斜井		*钢丝绳使用情况	☒ 在用 ☐ 悬挂前		
	*使用容器名称 （依据现场实际情况填写）	☐ 罐笼 ☐ 箕斗 ☒ 平衡锤 ☐ 斜井箕斗 ☐ 斜井人车 ☐ 吊桶 ☐ 矿车		自重	3400kg	自重	\
				载人最大载重	\	载物最大载重	\
	竖井井深 / 斜井斜长	360 m 坡度 90°		*悬挂日期	2024年 3月 10日		
	*提升用途	☐ 人员和物料 ☐ 物料 ☐ 人员 ☒ 矿车		*送样日期	2026年 8月 6日		
	*送样人联系方式	15871406872		*送样人签字	同文山		
	备注	1、悬挂前钢丝绳送样长度为：1.5m 2、在用钢丝绳送样长度为：1.2m					
注释	1. 带“*”号为必填项； 2. 为方便出具报告请将您的字迹“书写工整、字迹清晰”						





冀 应急 20 09
有效期至2030年5月28日

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-005~006

金属非金属矿山提升钢丝绳 安全检测检验报告

委托单位: 承德铜兴矿业有限责任公司

受检单位: 承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿

设备名称: 钢丝绳

型号规格: $6 \times 19W+NF$ (40mm)、 $6 \times 19W+FC$ (40mm)

检测检验类别: 定期检测检验

检测检验日期: 2026-08-07

承德优安矿山设备检测服务有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“承德优安矿山设备检测服务有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“承德优安矿山设备检测服务有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：承德优安矿山设备检测服务有限公司

检测检验机构地址：河北省承德市双滦区双塔山镇单塔子村

河北晨阳汽配城二期（河北晨阳国际广场）金座公寓 A1101、

A1102、A1103、A1104、A1105、金座商业-109 铺

邮 政 编 码：067000

电 话：0314-2055651、15233429998

传 真：0314-2055651



安全生产检测检验机构 资质证书

机构名称：承德优安矿山设备检测服务有限公司

法定代表人：王和平

统一社会信用代码：91130802MA07TTJM16

证书编号：冀 应急 20 09

有效期至：2030 年 05 月 28 日

批准的业务范围准许使用以下标志
(业务范围详见附件)



批准的业务范围					
被检对象					
1	摩擦式矿井提升机	30	监测监控系统（包括传感器）	59	起重机钢丝绳
2	缠绕式矿井提升机	31	电力变压器	60	硫化氢气体检测仪
3	矿井提升绞车	32	高压电力电缆	61	架空乘人装置
4	提升钢丝绳	33	高压开关设备	62	爆破物品运输车
5	斜井人车	34	电力绝缘安全工器具	63	桥式和门式起重机
6	固定式空气压缩机	35	金属氧化物避雷器	64	无损探伤
7	移动式空气压缩机	36	矿用电缆阻燃性	65	提升系统日常检查和定期检测检验
8	竖井防坠器	37	矿用电梯	66	环链电动葫芦
9	主通风机	38	货运架空索道	67	钢丝绳电动葫芦
10	主排水泵、排水系统	39	矿用辅助绞车	68	继电保护装置
11	接地装置	40	平衡用钢丝绳	69	高低压开关设备-隔离开关
12	矿用自卸汽车	41	密封钢丝绳	70	高低压开关设备-母线
13	地下矿山无轨运人车	42	通用钢丝绳	71	高低压开关设备-套管
14	地下运矿车	43	撬毛台车	72	高低压开关设备-绝缘子
15	矿用提升容器重要承载件	44	地下服务车	73	高低压开关设备-电容器
16	矿用人车连接装置	45	一氧化碳测定器、传感器	74	高低压开关设备-干式电抗器
17	主轴、天轮轴、导向轮轴	46	二氧化碳传感器	75	高低压开关设备-真空断路器
18	通风机叶片探伤	47	作业场所环境气体报警检测仪	76	高低压开关设备-互感器
19	通风系统	48	氧气测定器、传感器	77	矿用钻井机车
20	地下铲运机	49	安全保护装置（防跑车装置）	78	化学氧气自救器
21	电机车	50	电动单梁起重机	79	压缩氧气自救器
22	罐笼	51	电动悬挂起重机	80	隔绝式正压氧气呼吸器
23	轮胎式装载机	52	矿用履带式喷浆操作机	81	通信联络系统
24	液压挖掘机	53	软启动柜（高压）	82	矿用分站
25	钢丝绳在线无损检测	54	软启动柜（低压）	83	阻燃风筒
26	潜水泵	55	变频器（柜）	84	矿用凿井绞车
27	矿用平巷人车	56	人员定位系统	85	矿用张紧/慢速绞车
28	凿岩机	57	带式输送机		
29	局部通风机	58	矿用炮孔钻机		

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-005

第 1 页 共 6 页

委托单位	名称	承德铜兴矿业有限责任公司	
	地址	鹰手营子矿区寿王坟镇	
样品名称	钢丝绳	样品编号	CDYA-2026-08.07-005
型号规格	6×19W+NF (40mm)	样品数量	1
设备用于	2JK-4×2.1P/箕斗	样品接收日期	2026-08-07
生产厂家	辽宁新宇钢丝绳有限公司		
样品状态	在用	出厂日期	2021-05-31
检测检验类别	定期检测检验	检测检验日期	2026-08-07
检测检验地点	实验室	检测检验周期	六个月
受检单位	承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿		
检测检验项目	拉伸试验、弯曲试验		
检测检验依据	AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议			
检测检验结论	依据 AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》规定,判定该绳试样合格。  综合判定所检项目:合格 (检测检验专用章) 2026年08月10日		
检测检验组成员	马国帅、李伟东		
备注	新钢丝绳检验判定规则 所检项目中,有一项或一项以上不合格时,则钢丝绳的检验结论判定为:不合格。 在用钢丝绳定期检验判定规则 不合格钢丝的断面积超过规定时,则钢丝绳的检验结论判定为:不合格; 安全系数不符合规定时,则钢丝绳的检验结论判定为:不合格。 注:送检单位未提供被检钢丝绳所承受的静张力等现场使用的技术参数时,可由使用单位自己核算安全系数,检验机构不再对安全系数进行计算,也不纳入综合判定,但应提醒使用单位对安全系数进行核算。 注:报告检测检验项目表中“\”为不涉及项 依据 GB16423-2020,下次检测日期为:2027年02月07日前。		

批准:

批准日期:


2026.08.10


审核:

审核日期:


2026.08.10

主检:

检测日期:


2026.08.07

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
万能试验机	CDYA-0314-36	1 级	CC 第 260003 号
反复弯曲试验机	CDYA-0314-37	1 次	YA26ZJ-WQ-01
外径千分尺	CDYA-0314-111	$\pm 0.01\text{mm}$	AQ 第 250118 号
游标宽面卡尺	CDYA-0314-194	$\pm 0.02\text{mm}$	ACZ202509010278
温湿度表	CDYA-0314-41	$\pm 5\%\text{RH}$ $\pm 1^{\circ}\text{C}$	BZ 第 250598 号

本页以下空白

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-005

第 3 页 共 6 页

检测检验项目及结果

一、被检对象基本信息

公称直径	40mm		
捻向	右交互捻	公称强度	1670 MPa

二、检测环境数据

单位送检人员	闫占山	联系人及电话	闫占山 15831406872
检验环境	温 度：24.4℃	相对湿度：	49.2%RH

三、重要用途钢丝绳检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
1	钢丝绳产品质量保证或证明资料及矿用产品安全标志相关证明	提升和平衡用钢丝绳应取得矿用产品安全标志	有矿用产品安全标志	合格
2	重要用途钢丝绳	提升钢丝绳应为重要用途钢丝绳	是重要用途钢丝绳	合格
3	钢丝绳直径	钢丝绳试样直径与公称直径相比缩小不应超过10%。	+1.05%	合格
4	钢丝绳外观结构、外观状况	外观结构、外观状况不应存在GB/T8706中列出的制造缺陷	无缺陷	合格
5	钢丝绳锈蚀、损伤和外层钢丝松动或断股检查	钢丝绳不应出现严重锈蚀、点蚀麻坑形成沟纹、外层钢丝松动或断股现象	无严重锈蚀、沟纹、松动和断股现象	合格
6	钢丝直径	钢丝实测直径应符合GB/T8919的有关规定	3.00（3.00±0.03） 2.20（2.20±0.03） 2.80（2.80±0.03） 3.00（3.00±0.03）	合格
7	钢丝表面状态	拆股钢丝的表面状态应符合GB/T8918的要求	符合要求	合格
8	钢丝弯曲试验	钢丝的反复弯曲次数应符合GB/T8918的要求	14（11） 14（12） 11（8）	合格

三、重要用途钢丝绳检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
9	钢丝绳破断拉力试验	同一公称直径的钢丝绳为一组, 钢丝绳的破断拉力应不小于该组钢丝绳平均破断拉力的 90%	10.64 (9.95) 6.37 (5.81) 9.69 (8.89)	合格
10	钢丝绳扭转实验 (仅限于新钢丝绳悬挂前)	钢丝绳的扭转次数应符合 GB/T8918 的要求	不涉及	\
11	不合格钢丝绳断面积	定期检验的不合格钢丝绳断面积与钢丝绳总断面积之比应小于 25%	0%	合格
12	安全系数	缠绕式提升钢丝绳悬挂时的安全系数应符合下列规定: 专作升降人员用的, 不小于 9.0; 升降人员和物料用的, 升降人员时不小于 9.0, 升降物料时不小于 7.5; 用作应急提升人员的, 不小于 7.5; 专作升降物料用的, 不小于 6.5。	箕斗升降物料 破断拉力 1064.07kN 最大静张力 140.93kN 安全系数 7.55	合格
		摩擦式提升钢丝绳悬挂时的安全系数应符合下列规定: 专作升降人员用的, 不小于 8.0; 升降人员和物料用的, 升降人员时不小于 8.0, 升降物料时不小于 7.5; 专作升降物料用的, 不小于 7.0; 平衡尾绳, 不小于 7.0。	不涉及	\
		罐道钢丝绳和防撞钢丝绳安全系数不小于 6.0。	不涉及	\
		制动钢丝绳安全系数不小于 3.0。	不涉及	\
		凿井用的钢丝绳安全系数应符合下列规定: 悬挂吊盘、水泵、排水管用, 不小于 6.0; 悬挂风筒、压缩空气管、混凝土输送管、电缆及拉紧装置用的, 不小于 5.0。	不涉及	\

本页以下空白

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-005

第 5 页 共 6 页

四、必要的图表、图片

样品标识卡

受控号: CDYA/GL 89-2025	
检验编号:	YH-2026-08.07
样品名称:	钢丝绳 规格型号: 6x19 WT NF (4mm)
检验项目:	拉伸, 弯曲
☐ 待检 (物一) ☐ 待检 (物二) ☐ 待检 (理化) ☐ 在检 ☐ 检毕 ☒ 留样	
样品存档日期:	2026年 8月7 日

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-005

第 6 页 共 6 页

报告意见和解释页

意见 与 解 释	
-------------------	--

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-006

第 1 页 共 6 页

委托单位	名称	承德铜兴矿业有限责任公司	
	地址	鹰手营子矿区寿王坟镇	
样品名称	钢丝绳	样品编号	CDYA-2026-08.07-006
型号规格	6×19W+FC (40mm)	样品数量	1
设备用于	2JK-4×2.1P/箕斗	样品接收日期	2026-08-07
生产厂家	辽宁新宇钢丝绳有限公司		
样品状态	悬挂前	出厂日期	2024-01-09
检测检验类别	定期检测检验	检测检验日期	2026-08-07
检测检验地点	实验室	检测检验周期	一年
受检单位	承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿		
检测检验项目	拉伸试验、弯曲试验、扭转试验		
检测检验依据	AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议			
检测检验结论	依据 AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》规定，判定该绳试样合格。 综合判定所检项目:合格 (检测检验专用章) 2026年08月10日		
检测检验组成员	马国帅、李伟东		
备注	新钢丝绳检验判定规则 所检项目中，有一项或一项以上不合格时，则钢丝绳的检验结论判定为：不合格。 在用钢丝绳定期检验判定规则 不合格钢丝的断面积超过规定时，则钢丝绳的检验结论判定为：不合格；安全系数不符合规定时，则钢丝绳的检验结论判定为：不合格。 注：送检单位未提供被检钢丝绳所承受的静张力等现场使用的技术参数时，可由使用单位自己核算安全系数，检验机构不再对安全系数进行计算，也不纳入综合判定，但应提醒使用单位对安全系数进行核算。 注：报告检测检验项目表中“\”为不涉及项 依据 GB16423-2020，下次检测日期为：2027 年 08 月 07 日前。		

批准：
批准日期：

张思奇
2026.08.10

审核：李伟东
审核日期：2026.08.10

主检：马国帅
检测日期：2026.08.07

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
万能试验机	CDYA-0314-36	1 级	CC 第 260003 号
反复弯曲试验机	CDYA-0314-37	1 次	YA26ZJ-WQ-01
扭转试验机	CDYA-0314-38	± 1%	YA26ZJ-NZ-01
外径千分尺	CDYA-0314-111	± 0.01mm	AQ 第 250118 号
游标宽面卡尺	CDYA-0314-194	± 0.02mm	ACZ202509010278
温湿度表	CDYA-0314-41	± 5%RH ± 1℃	BZ 第 250598 号

本页以下空白

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-006第 3 页 共 6 页

检测检验项目及结果

一、被检对象基本信息

公称直径	40mm		
捻向	ZS	公称强度	1670 MPa

二、检测环境数据

单位送检人员	闫占山	联系人及电话	闫占山 15831406872
检验环境	温度：24.7℃	相对湿度：	49.3%RH

三、重要用途钢丝绳检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
1	钢丝绳产品质量保证或证明资料及矿用产品安全标志相关证明	提升和平衡用钢丝绳应取得矿用产品安全标志	有矿用产品安全标志	合格
2	重要用途钢丝绳	提升钢丝绳应为重要用途钢丝绳	是重要用途钢丝绳	合格
3	钢丝绳直径	钢丝绳试样直径与公称直径相比缩小不应超过10%。	+0.28%	合格
4	钢丝绳外观结构、外观状况	外观结构、外观状况不应存在GB/T8706中列出的制造缺陷	无缺陷	合格
5	钢丝绳锈蚀、损伤和外层钢丝松动或断股检查	钢丝绳不应出现严重锈蚀、点蚀麻坑形成沟纹、外层钢丝松动或断股现象	无严重锈蚀、沟纹、松动和断股现象	合格
6	钢丝直径	钢丝实测直径应符合GB/T8919的有关规定	3.00（3.00±0.03） 2.20（2.20±0.03） 2.80（2.80±0.03） 3.01（3.00±0.03）	合格
7	钢丝表面状态	拆股钢丝的表面状态应符合GB/T8918的要求	符合要求	合格
8	钢丝弯曲试验	钢丝的反复弯曲次数应符合GB/T8918的要求	14（11） 14（12） 11（8）	合格

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-006

第 4 页 共 6 页

三、重要用途钢丝绳检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
9	钢丝绳破断拉力试验	同一公称直径的钢丝为一组, 钢丝的破断拉力应不小于该组钢丝平均破断拉力的 90%	11.58 (10.96) 6.19 (5.79) 9.92 (9.33)	合格
10	钢丝绳扭转实验 (仅限于新钢丝绳悬挂前)	钢丝绳的扭转次数应符合 GB/T8918 的要求	25 (21) 30 (26) 26 (23)	合格
11	不合格钢丝断面积	定期检验的不合格钢丝断面积与钢丝总断面积之比应小于 25%	0%	合格
12	安全系数	缠绕式提升钢丝绳悬挂时的安全系数应符合下列规定: 专作升降人员用的, 不小于 9.0; 升降人员和物料用的, 升降人员时不小于 9.0, 升降物料时不小于 7.5; 用作应急提升人员的, 不小于 7.5; 专作升降物料用的, 不小于 6.5。	箕斗升降物料 破断拉力 1093.02kN 最大静张力 141.94kN 安全系数 7.70	合格
		摩擦式提升钢丝绳悬挂时的安全系数应符合下列规定: 专作升降人员用的, 不小于 8.0; 升降人员和物料用的, 升降人员时不小于 8.0, 升降物料时不小于 7.5; 专作升降物料用的, 不小于 7.0; 平衡尾绳, 不小于 7.0。	不涉及	\
		罐道钢丝绳和防撞钢丝绳安全系数不小于 6.0。	不涉及	\
		制动钢丝绳安全系数不小于 3.0。	不涉及	\
		凿井用的钢丝绳安全系数应符合下列规定: 悬挂吊盘、水泵、排水管用, 不小于 6.0; 悬挂风筒、压缩空气管、混凝土输送管、电缆及拉紧装置用的, 不小于 5.0。	不涉及	\

本页以下空白

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-006

第 5 页 共 6 页

四、必要的图表、图片

样品标识卡

受控号: CDYA/GL 89-2025	
检验编号: ☒ 08-20 ☒ 08-07-006	
样品名称: <u>钢丝绳</u>	规格型号: <u>6x19W+FC 14mm</u>
检验项目: <u>拉力, 弯曲, 扭转</u>	
☐ 待检 (物一) ☐ 待检 (物二) ☐ 待检 (理化) ☐ 在检 ☐ 检毕 ☒ 留样	
样品存档日期:	2006 年 8 月 7 日



承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告


报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.07]-006

第 6 页 共 6 页

报告意见和解释页

意见与解释	
-------	--

委托单位提供钢丝绳试样信息



钢丝绳送样基本信息登记表

*委托单位 (盖章) (开具发票名称)	承德铜兴矿业有限责任公司			
*受检单位 (安全生产许可证名称) (建设项目三同时批复名称)	承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿			
*送样编号	CXA-2026-08.07-005	*钢丝绳直径	40	
*钢丝绳规格型号	6x19swt NF	*井口名称 (如: 主井、副井等)	四米提升井	
送样长度 (m)	1.2	安全标志 证书编号	MCJ010046	
*钢丝绳使用设备名称	☒ 提升机 ☐ 绞车	☐ 提升机 ☐ 绞车 *设备型号	JK-4x2.1 P	
*提升方式	☒ 竖井 ☐ 斜井	*钢丝绳使用情况	☒ 在用 ☐ 悬挂前	
*使用容器名称 (依据现场实际情况填写)	☐ 罐笼 ☒ 箕斗 ☐ 平衡锤 ☐ 斜井箕斗 ☐ 斜井人车 ☐ 吊桶 ☐ 矿车	自重		自重
		载人最大载重		载物最大载重
				5050kg
				7000kg
竖井井深 / 斜井斜长	387 m 坡度 9°	*悬挂日期	2025年 2月 27 日	
*提升用途	☐ 人员和物料 ☒ 物料 ☐ 人员	*送样日期	2026年 8月 6 日	
*送样人联系方式	15831406872	*送样人签字	周青山	
备注	1、悬挂前钢丝绳送样长度为: 1.5m 2、在用钢丝绳送样长度为: 1.2m			
注释	1. 带“*”号为必填项; 2. 为方便出具报告请将您的字迹“书写工整、字迹清晰”			



委托单位提供钢丝绳试样信息

钢丝绳送样基本信息登记表	*委托单位 (盖章) (开具发票名称)	承德铜兴矿业有限责任公司				
	*受检单位 (安全生产许可证名称) (建设项目三同时批复名称)	承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿				
	*送样编号	CPYA-201-08.07-006	*钢丝绳直径	40		
	*钢丝绳规格型号	6×19W+FC	*井口名称 (如: 主井、副井等)	回米拉井		
	送样长度 (m)	1.5	安全标志 证书编号	M01120133		
	*钢丝绳使用设备名称	☒ 提升机 ☐ 绞车	☒ 提升机 ☐ 绞车 *设备型号	2JK-4×2.1P		
	*提升方式	☒ 竖井 ☐ 斜井	*钢丝绳使用情况	☐ 在用 ☒ 悬挂前		
	*使用容器名称 (依据现场实际情况填写)	☐ 罐笼 ☒ 箕斗 ☐ 平衡锤 ☐ 斜井箕斗 ☐ 斜井人车 ☐ 吊桶 ☐ 矿车	自重	5050kg	自重	5050kg
			载人最大载重	\	载物最大载重	700kg
	竖井井深 / 斜井斜长	387 m 坡度 90°	*悬挂日期	\ 年 \ 月 \ 日		
	*提升用途	☐ 人员和物料 ☒ 物料 ☐ 人员	*送样日期	2016年 8月 7日		
	*送样人联系方式	15831406872	*送样人签字	周占山		
	备注	1、悬挂前钢丝绳送样长度为: 1.5m 2、在用钢丝绳送样长度为: 1.2m				
注释	1. 带“*”号为必填项; 2. 为方便出具报告请将您的字迹“书写工整、字迹清晰”					





冀 应急 20 09
有效期至2030年5月28日

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.08]-001

金属非金属矿山提升钢丝绳 安全检测检验报告

委托单位: 承德铜兴矿业有限责任公司

受检单位: 承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿

设备名称: 钢丝绳

型号规格: 6×19S+FC (28mm)

检测检验类别: 定期检测检验

检测检验日期: 2026-08-08

承德优安矿山设备检测服务有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“承德优安矿山设备检测服务有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“承德优安矿山设备检测服务有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：承德优安矿山设备检测服务有限公司

检测检验机构地址：河北省承德市双滦区双塔山镇单塔子村

河北晨阳汽配城二期（河北晨阳国际广场）金座公寓 A1101、

A1102、A1103、A1104、A1105、金座商业-109 铺

邮 政 编 码：067000

电 话：0314-2055651、15233429998

传 真：0314-2055651



安全生产检测检验机构 资质证书

机构名称：承德优安矿山设备检测服务有限公司

法定代表人：王和平

证书编号：冀 应急 20 09

统一社会信用代码：91130802MA07TTJM16

有效期至：2030 年 05 月 28 日

批准的业务范围准许使用以下标志
(业务范围详见附件)



批准的业务范围					
被检对象					
1	摩擦式矿井提升机	30	监测监控系统（包括传感器）	59	起重机钢丝绳
2	缠绕式矿井提升机	31	电力变压器	60	硫化氢气体检测仪
3	矿井提升绞车	32	高压电力电缆	61	架空乘人装置
4	提升钢丝绳	33	高压开关设备	62	爆破物品运输车
5	斜井人车	34	电力绝缘安全工器具	63	桥式和门式起重机
6	固定式空气压缩机	35	金属氧化物避雷器	64	无损探伤
7	移动式空气压缩机	36	矿用电缆阻燃性	65	提升系统日常检查和定期检测检验
8	竖井防坠器	37	矿用电梯	66	环链电动葫芦
9	主通风机	38	货运架空索道	67	钢丝绳电动葫芦
10	主排水泵、排水系统	39	矿用辅助绞车	68	继电保护装置
11	接地装置	40	平衡用钢丝绳	69	高低压开关设备-隔离开关
12	矿用自卸汽车	41	密封钢丝绳	70	高低压开关设备-母线
13	地下矿山无轨运人车	42	通用钢丝绳	71	高低压开关设备-套管
14	地下运矿车	43	撬毛台车	72	高低压开关设备-绝缘子
15	矿用提升容器重要承载件	44	地下服务车	73	高低压开关设备-电容器
16	矿用人车连接装置	45	一氧化碳测定器、传感器	74	高低压开关设备-干式电抗器
17	主轴、天轮轴、导向轮轴	46	二氧化碳传感器	75	高低压开关设备-真空断路器
18	通风机叶片探伤	47	作业场所环境气体报警检测仪	76	高低压开关设备-互感器
19	通风系统	48	氧气测定器、传感器	77	矿用钻井机车
20	地下铲运机	49	安全保护装置（防跑车装置）	78	化学氧气自救器
21	电机车	50	电动单梁起重机	79	压缩氧气自救器
22	罐笼	51	电动悬挂起重机	80	隔绝式正压氧气呼吸器
23	轮胎式装载机	52	矿用履带式喷浆操作机	81	通信联络系统
24	液压挖掘机	53	软启动柜（高压）	82	矿用分站
25	钢丝绳在线无损检测	54	软启动柜（低压）	83	阻燃风筒
26	潜水泵	55	变频器（柜）	84	矿用凿井绞车
27	矿用平巷人车	56	人员定位系统	85	矿用张紧/慢速绞车
28	凿岩机	57	带式输送机		
29	局部通风机	58	矿用炮孔钻机		


承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.08]-001


第 1 页 共 6 页

委托单位	名称	承德铜兴矿业有限责任公司	
	地址	鹰手营子矿区寿王坟镇	
样品名称	钢丝绳	样品编号	CDYA-2026-08.08-001
型号规格	6×19S+PC (28mm)	样品数量	1
设备用于	2JK-2.5×1.2P/平衡锤	样品接收日期	2026-08-07
生产厂家	辽宁新宇钢丝绳有限公司		
样品状态	在用	出厂日期	2024-01-09
检测检验类别	定期检测检验	检测检验日期	2026-08-08
检测检验地点	实验室	检测检验周期	六个月
受检单位	承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿		
检测检验项目	拉伸试验、弯曲试验		
检测检验依据	AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议			
检测检验结论	依据 AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》规定,判定该绳试样合格。  综合判定所检项目:合格 (检测检验专用章) 2026年08月10日		
检测检验组成员	马国帅、李伟东		
备注	新钢丝绳检验判定规则 所检项目中,有一项或一项以上不合格时,则钢丝绳的检验结论判定为:不合格。 在用钢丝绳定期检验判定规则 不合格钢丝的断面积超过规定时,则钢丝绳的检验结论判定为:不合格; 安全系数不符合规定时,则钢丝绳的检验结论判定为:不合格。 注:送检单位未提供被检钢丝绳所承受的静张力等现场使用的技术参数时,可由使用单位自己核算安全系数,检验机构不再对安全系数进行计算,也不纳入综合判定,但应提醒使用单位对安全系数进行核算。 注:报告检测检验项目表中“\”为不涉及项 依据 GB16423-2020,下次检测日期为:2027 年 02 月 08 日前。		

批准:
批准日期:


2026.08.10

审核:
审核日期: 2026.08.10

主检: 
检测日期: 2026.08.08

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
万能试验机	CDYA-0314-36	1 级	CC 第 260003 号
反复弯曲试验机	CDYA-0314-37	1 次	YA26ZJ-WQ-01
外径千分尺	CDYA-0314-111	$\pm 0.01\text{mm}$	AQ 第 250118 号
游标宽面卡尺	CDYA-0314-194	$\pm 0.02\text{mm}$	ACZ202509010278
温湿度表	CDYA-0314-41	$\pm 5\%\text{RH}$ $\pm 1^{\circ}\text{C}$	BZ 第 250598 号

本页以下空白

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.08]-001第 3 页 共 6 页

检测检验项目及结果

一、被检对象基本信息

公称直径	28mm		
捻向	ZS	公称强度	1670 MPa

二、检测环境数据

单位送检人员	闫占山	联系人及电话	闫占山 15831406872
检验环境	温 度: 24.2℃	相对湿度:	46.9%RH

三、重要用途钢丝绳检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
1	钢丝绳产品质量保证或证明资料及矿用产品安全标志相关证明	提升和平衡用钢丝绳应取得矿用产品安全标志	有矿用产品安全标志	合格
2	重要用途钢丝绳	提升钢丝绳应为重要用途钢丝绳	是重要用途钢丝绳	合格
3	钢丝绳直径	钢丝绳试样直径与公称直径相比缩小不应超过10%。	+1.71%	合格
4	钢丝绳外观结构、外观状况	外观结构、外观状况不应存在GB/T8706中列出的制造缺陷	无缺陷	合格
5	钢丝绳锈蚀、损伤和外层钢丝松动或断股检查	钢丝绳不应出现严重锈蚀、点蚀麻坑形成沟纹、外层钢丝松动或断股现象	无严重锈蚀、沟纹、松动和断股现象	合格
6	钢丝直径	钢丝实测直径应符合GB/T8919的有关规定	2.24 (2.25±0.03) 1.30 (1.30±0.02) 2.60 (2.60±0.03)	合格
7	钢丝表面状态	拆股钢丝的表面状态应符合GB/T8918的要求	符合要求	合格
8	钢丝弯曲试验	钢丝的反复弯曲次数应符合GB/T8918的要求	14 (12) 14 (11)	合格

三、重要用途钢丝绳检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
9	钢丝绳破断拉力试验	同一公称直径的钢丝绳为一组, 钢丝绳的破断拉力应不小于该组钢丝绳平均破断拉力的 90%	6.12 (5.73) 2.27 (2.18)	合格
10	钢丝绳扭转实验 (仅限于新钢丝绳悬挂前)	钢丝绳的扭转次数应符合 GB/T8918 的要求	不涉及	\
11	不合格钢丝绳断面积	定期检验的不合格钢丝绳断面积与钢丝绳总断面积之比应小于 25%	0%	合格
12	安全系数	缠绕式提升钢丝绳悬挂时的安全系数应符合下列规定: 专作升降人员用的, 不小于 9.0; 升降人员和物料用的, 升降人员时不小于 9.0, 升降物料时不小于 7.5; 用作应急提升人员的, 不小于 7.5; 专作升降物料用的, 不小于 6.5。	辅助提升 不涉及	\
		摩擦式提升钢丝绳悬挂时的安全系数应符合下列规定: 专作升降人员用的, 不小于 8.0; 升降人员和物料用的, 升降人员时不小于 8.0, 升降物料时不小于 7.5; 专作升降物料用的, 不小于 7.0; 平衡尾绳, 不小于 7.0。	不涉及	\
		罐道钢丝绳和防撞钢丝绳安全系数不小于 6.0。	不涉及	\
		制动钢丝绳安全系数不小于 3.0。	不涉及	\
		凿井用的钢丝绳安全系数应符合下列规定: 悬挂吊盘、水泵、排水管用, 不小于 6.0; 悬挂风筒、压缩空气管、混凝土输送管、电缆及拉紧装置用的, 不小于 5.0。	不涉及	\

本页以下空白

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.08]-001

第 5 页 共 6 页

四、必要的图表、图片

样品标识卡

受控号: CDYA/GL 89-2025	
检验编号:	YJ-2026-0808001
样品名称:	钢丝绳 规格型号: 6x19S+FC (12mm)
检验项目:	拉伸 弯曲
☐ 待检 (物一) ☐ 待检 (物二) ☐ 待检 (理化) ☐ 在检 ☐ 检毕 ☒ 留样	
样品存档日期:	2026年 8月 8日



承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告


报告编号：CDYA-TS.GS-[2026]-[08.08]-001

第 6 页 共 6 页

报告意见和解释页

意见与解释	
-------	--

委托单位提供钢丝绳试样信息



钢丝绳送样基本信息登记表	*委托单位 (盖章) (开具发票名称)	承德铜兴矿业有限责任公司					
	*受检单位 (安全生产许可证名称) (建设项目三同时批复名称)	承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿					
	*送样编号	C0YA-2026-08.08-01		*钢丝绳直径	28		
	*钢丝绳规格型号	6x19S+7C		*井口名称 (如: 主井、副井等)	辅井		
	送样长度 (m)	1.2		安全标志 证书编号	MCJ120133		
	*钢丝绳使用设备名称	☐ 提升机 ☐ 绞车		☒ 提升机 ☐ 绞车 *设备型号	2JK-2.5x1.2P		
	*提升方式	☒ 竖井 ☐ 斜井		*钢丝绳使用情况	☒ 在用 ☐ 悬挂前		
	*使用容器名称 (依据现场实际情况填写)	☐ 罐笼 ☐ 箕斗 ☐ 平衡锤 ☐ 斜井箕斗 ☐ 斜井人车 ☐ 吊桶 ☐ 矿车		自重	2500kg	自重	\
				载人最大载重	\	载物最大载重	\
	竖井井深 / 斜井斜长	300 m 坡度 90°		*悬挂日期	2026年3月10日		
	*提升用途	☐ 人员和物料 ☐ 物料 ☐ 人员 ☒ 物料		*送样日期	2026年8月6日		
	*送样人联系方式	15831406872		*送样人签字	周少山		
备注	1、悬挂前钢丝绳送样长度为: 1.5m 2、在用钢丝绳送样长度为: 1.2m						
注释	1. 带“*”号为必填项; 2. 为方便出具报告请将您的字迹“书写工整、字迹清晰”						





冀 应急 20 09
有效期至2030年5月28日

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.08]-002

金属非金属矿山提升钢丝绳 安全检测检验报告

委托单位: 承德铜兴矿业有限责任公司

受检单位: 承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿

设备名称: 钢丝绳

型号规格: 6×19S+NF (20mm)

检测检验类别: 定期检测检验

检测检验日期: 2026-08-08



承德优安矿山设备检测服务有限公司

声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“承德优安矿山设备检测服务有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“承德优安矿山设备检测服务有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：承德优安矿山设备检测服务有限公司

检测检验机构地址：河北省承德市双滦区双塔山镇单塔子村

河北晨阳汽配城二期（河北晨阳国际广场）金座公寓 A1101、

A1102、A1103、A1104、A1105、金座商业-109 铺

邮 政 编 码：067000

电 话：0314-2055651、15233429998

传 真：0314-2055651



安全生产检测检验机构 资质证书

机构名称：承德优安矿山设备检测服务有限公司

法定代表人：王和平

证书编号：冀 应急 20 09

统一社会信用代码：91130802MA07TTJM16

有效期至：2030 年 05 月 28 日

批准的业务范围准许使用以下标志
(业务范围详见附件)



批准的业务范围					
被检对象					
1	摩擦式矿井提升机	30	监测监控系统（包括传感器）	59	起重机钢丝绳
2	缠绕式矿井提升机	31	电力变压器	60	硫化氢气体检测仪
3	矿井提升绞车	32	高压电力电缆	61	架空乘人装置
4	提升钢丝绳	33	高压开关设备	62	爆破物品运输车
5	斜井人车	34	电力绝缘安全工器具	63	桥式和门式起重机
6	固定式空气压缩机	35	金属氧化物避雷器	64	无损探伤
7	移动式空气压缩机	36	矿用电缆阻燃性	65	提升系统日常检查和定期检测 检验
8	竖井防坠器	37	矿用电梯	66	环链电动葫芦
9	主通风机	38	货运架空索道	67	钢丝绳电动葫芦
10	主排水泵、排水系统	39	矿用辅助绞车	68	继电保护装置
11	接地装置	40	平衡用钢丝绳	69	高低压开关设备-隔离开关
12	矿用自卸汽车	41	密封钢丝绳	70	高低压开关设备-母线
13	地下矿山无轨运人车	42	通用钢丝绳	71	高低压开关设备-套管
14	地下运矿车	43	撬毛台车	72	高低压开关设备-绝缘子
15	矿用提升容器重要承载件	44	地下服务车	73	高低压开关设备-电容器
16	矿用人车连接装置	45	一氧化碳测定器、传感器	74	高低压开关设备-干式电抗器
17	主轴、天轮轴、导向轮轴	46	二氧化碳传感器	75	高低压开关设备-真空断路器
18	通风机叶片探伤	47	作业场所环境气体报警检测仪	76	高低压开关设备-互感器
19	通风系统	48	氧气测定器、传感器	77	矿用钻井机车
20	地下铲运机	49	安全保护装置（防跑车装置）	78	化学氧气自救器
21	电机车	50	电动单梁起重机	79	压缩氧气自救器
22	罐笼	51	电动悬挂起重机	80	隔绝式正压氧气呼吸器
23	轮胎式装载机	52	矿用履带式喷浆操作机	81	通信联络系统
24	液压挖掘机	53	软启动柜（高压）	82	矿用分站
25	钢丝绳在线无损检测	54	软启动柜（低压）	83	阻燃风筒
26	潜水泵	55	变频器（柜）	84	矿用凿井绞车
27	矿用平巷人车	56	人员定位系统	85	矿用张紧/慢速绞车
28	凿岩机	57	带式输送机		
29	局部通风机	58	矿用炮孔钻机		

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.08]-002

第 1 页 共 6 页

委托单位	名称	承德铜兴矿业有限责任公司	
	地址	鹰手营子矿区寿王坟镇	
样品名称	钢丝绳	样品编号	CDYA-2026-08.08-002
型号规格	6×19S+NF (20mm)	样品数量	1
设备用于	JTP-1.6×1.2/斜井箕斗	样品接收日期	2026-08-07
生产厂家	宁夏恒力钢丝绳有限公司		
样品状态	在用	出厂日期	2020-10-29
检测检验类别	定期检测检验	检测检验日期	2026-08-08
检测检验地点	实验室	检测检验周期	六个月
受检单位	承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿		
检测检验项目	拉伸试验、弯曲试验		
检测检验依据	AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议			
检测检验结论	依据 AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》规定,判定该绳试样合格。 综合判定所检项目:合格 (检测检验专用章) 2026年08月10日		
检测检验组成员	马国帅、李伟东		
备注	新钢丝绳检验判定规则 所检项目中,有一项或一项以上不合格时,则钢丝绳的检验结论判定为:不合格。 在用钢丝绳定期检验判定规则 不合格钢丝的断面积超过规定时,则钢丝绳的检验结论判定为:不合格; 安全系数不符合规定时,则钢丝绳的检验结论判定为:不合格。 注:送检单位未提供被检钢丝绳所承受的静张力等现场使用的技术参数时,可由使用单位自己核算安全系数,检验机构不再对安全系数进行计算,也不纳入综合判定,但应提醒使用单位对安全系数进行核算。 注:报告检测检验项目表中“\”为不涉及项 依据 GB16423-2020,下次检测日期为:2027年02月08日前。		

批准:

批准日期:

张思高
2026.08.10

审核:

审核日期:

2026.08.10

主检:

检测日期:

2026.08.08

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
万能试验机	CDYA-0314-36	1 级	CC 第 260003 号
反复弯曲试验机	CDYA-0314-37	1 次	YA26ZJ-WQ-01
外径千分尺	CDYA-0314-111	$\pm 0.01\text{mm}$	AQ 第 250118 号
游标宽面卡尺	CDYA-0314-194	$\pm 0.02\text{mm}$	ACZ202509010278
温湿度表	CDYA-0314-41	$\pm 5\%\text{RH}$ $\pm 1^{\circ}\text{C}$	BZ 第 250598 号

本页以下空白

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告
报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.08]-002第 3 页 共 6 页
检测检验项目及结果

一、被检对象基本信息

公称直径	20mm		
捻向	ZS	公称强度	1670 MPa

二、检测环境数据

单位送检人员	闫占山	联系人及电话	闫占山 15831406872
检验环境	温 度: 24.4℃	相对湿度:	46.8%RH

三、重要用途钢丝绳检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
1	钢丝绳产品质量保证或证明资料及矿用产品安全标志相关证明	提升和平衡用钢丝绳应取得矿用产品安全标志	有矿用产品安全标志	合格
2	重要用途钢丝绳	提升钢丝绳应为重要用途钢丝绳	是重要用途钢丝绳	合格
3	钢丝绳直径	钢丝绳试样直径与公称直径相比缩小不应超过10%。	+2.25%	合格
4	钢丝绳外观结构、外观状况	外观结构、外观状况不应存在GB/T8706中列出的制造缺陷	无缺陷	合格
5	钢丝绳锈蚀、损伤和外层钢丝松动或断股检查	钢丝绳不应出现严重锈蚀、点蚀麻坑形成沟纹、外层钢丝松动或断股现象	无严重锈蚀、沟纹、松动和断股现象	合格
6	钢丝直径	钢丝实测直径应符合GB/T8919的有关规定	1.59 (1.60±0.03) 0.90 (0.90±0.02) 1.85 (1.85±0.03)	合格
7	钢丝表面状态	拆股钢丝的表面状态应符合GB/T8918的要求	符合要求	合格
8	钢丝弯曲试验	钢丝的反复弯曲次数应符合GB/T8918的要求	14 (12) 13 (11)	合格

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.08]-002

第 4 页 共 6 页

三、重要用途钢丝绳检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
9	钢丝绳破断拉力试验	同一公称直径的钢丝绳为一组, 钢丝绳的破断拉力应不小于该组钢丝绳平均破断拉力的 90%	3.11 (2.88) 0.91 (0.87)	合格
10	钢丝绳扭转实验 (仅限于新钢丝绳悬挂前)	钢丝绳的扭转次数应符合 GB/T8918 的要求	不涉及	\
11	不合格钢丝绳断面积	定期检验的不合格钢丝绳断面积与钢丝绳总断面积之比应小于 25%	0%	合格
12	安全系数	缠绕式提升钢丝绳悬挂时的安全系数应符合下列规定: 专作升降人员用的, 不小于 9.0; 升降人员和物料用的, 升降人员时不小于 9.0, 升降物料时不小于 7.5; 用作应急提升人员的, 不小于 7.5; 专作升降物料用的, 不小于 6.5。	箕斗升降物料 破断拉力 251.70kN 最大静张力 18.50kN 安全系数 13.61	合格
		摩擦式提升钢丝绳悬挂时的安全系数应符合下列规定: 专作升降人员用的, 不小于 8.0; 升降人员和物料用的, 升降人员时不小于 8.0, 升降物料时不小于 7.5; 专作升降物料用的, 不小于 7.0; 平衡尾绳, 不小于 7.0。	不涉及	\
		罐道钢丝绳和防撞钢丝绳安全系数不小于 6.0。	不涉及	\
		制动钢丝绳安全系数不小于 3.0。	不涉及	\
		凿井用的钢丝绳安全系数应符合下列规定: 悬挂吊盘、水泵、排水管用, 不小于 6.0; 悬挂风筒、压缩空气管、混凝土输送管、电缆及拉紧装置用的, 不小于 5.0。	不涉及	\

本页以下空白

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.08]-002

第 5 页 共 6 页

四、必要的图表、图片

样品标识卡

受控号: CDYA/GL 89-2025	
检验编号:	CD-2026-08.08-002
样品名称:	钢丝绳 规格型号: 6x19+NF(20mm)
检验项目:	拉伸, 弯曲
☐ 待检 (物一) ☐ 待检 (物二) ☐ 待检 (理化) ☐ 在检 ☐ 检毕 ☒ 留样	
样品存档日期:	2026 年 8 月 8 日



承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告


报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.08]-002

第 6 页 共 6 页

报告意见和解释页

意见与解释	
-------	--

委托单位提供钢丝绳试样信息



钢丝绳送样基本信息登记表	*委托单位（盖章） （开具发票名称）	承德铜兴矿业有限责任公司					
	*受检单位 （安全生产许可证名称） （建设项目三同时批复名称）	承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿					
	*送样编号	CDA-2026-08.08-002		*钢丝绳直径	20		
	*钢丝绳规格型号	6x19S+NF		*井口名称 （如：主井、副井等）	下+斜井		
	送样长度（m）	1.2		安全标志 证书编号	KCJ90020		
	*钢丝绳使用设备名称	☒ 提升机 ☐ 绞车		☒ 提升机 ☐ 绞车 *设备型号	JTP-1.6x1.2		
	*提升方式	☐ 竖井 ☒ 斜井		*钢丝绳使用情况	☒ 在用 ☐ 悬挂前		
	*使用容器名称 （依据现场实际情况填写）	☐ 罐笼 ☐ 箕斗 ☐ 平衡锤 ☐ 斜井箕斗 ☐ 斜井人车 ☐ 吊桶 ☐ 矿车		自重	自重		1500kg
				载人最大载重	载物最大载重		200kg
	竖井井深 / 斜井斜长	120 m 坡度 30°		*悬挂日期	2026年10月30日		
	*提升用途	☐ 人员和物料 ☒ 物料 ☐ 人员		*送样日期	2026年8月6日		
	*送样人联系方式	15831406872		*送样人签字	周青山		
备注	1、悬挂前钢丝绳送样长度为：1.5m 2、在用钢丝绳送样长度为：1.2m						
注释	1. 带“*”号为必填项； 2. 为方便出具报告请将您的字迹“书写工整、字迹清晰”						





冀 应急 20 09
有效期至2030年5月28日

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.08]-003~004

金属非金属矿山提升钢丝绳 安全检测检验报告

委 托 单 位: 承德铜兴矿业有限责任公司

受 检 单 位: 承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿

设 备 名 称: 钢丝绳

型 号 规 格: 6V×34+NF (31mm)、6V×34+FC (31mm)

检测检验类别: 定期检测检验

检测检验日期: 2026-08-08



承德优安矿山设备检测服务有限公司

声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“承德优安矿山设备检测服务有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“承德优安矿山设备检测服务有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：承德优安矿山设备检测服务有限公司

检测检验机构地址：河北省承德市双滦区双塔山镇单塔子村

河北晨阳汽配城二期（河北晨阳国际广场）金座公寓 A1101、

A1102、A1103、A1104、A1105、金座商业-109 铺

邮 政 编 码：067000

电 话：0314-2055651、15233429998

传 真：0314-2055651



安全生产检测检验机构 资质证书

机构名称：承德优安矿山设备检测服务有限公司

法定代表人：王和平

统一社会信用代码：91130802MA07TTJM16

证书编号：冀 应急 20 09

有效期至：2030 年 05 月 28 日

批准的业务范围准许使用以下标志
(业务范围详见附件)



2026年06月08日

批准的业务范围					
被检对象					
1	摩擦式矿井提升机	30	监测监控系统（包括传感器）	59	起重机钢丝绳
2	缠绕式矿井提升机	31	电力变压器	60	硫化氢气体检测仪
3	矿井提升绞车	32	高压电力电缆	61	架空乘人装置
4	提升钢丝绳	33	高压开关设备	62	爆破物品运输车
5	斜井人车	34	电力绝缘安全工器具	63	桥式和门式起重机
6	固定式空气压缩机	35	金属氧化物避雷器	64	无损探伤
7	移动式空气压缩机	36	矿用电缆阻燃性	65	提升系统日常检查和定期检测 检验
8	竖井防坠器	37	矿用电梯	66	环链电动葫芦
9	主通风机	38	货运架空索道	67	钢丝绳电动葫芦
10	主排水泵、排水系统	39	矿用辅助绞车	68	继电保护装置
11	接地装置	40	平衡用钢丝绳	69	高低压开关设备-隔离开关
12	矿用自卸汽车	41	密封钢丝绳	70	高低压开关设备-母线
13	地下矿山无轨运人车	42	通用钢丝绳	71	高低压开关设备-套管
14	地下运矿车	43	撬毛台车	72	高低压开关设备-绝缘子
15	矿用提升容器重要承载件	44	地下服务车	73	高低压开关设备-电容器
16	矿用人车连接装置	45	一氧化碳测定器、传感器	74	高低压开关设备-干式电抗器
17	主轴、天轮轴、导向轮轴	46	二氧化碳传感器	75	高低压开关设备-真空断路器
18	通风机叶片探伤	47	作业场所环境气体报警检测仪	76	高低压开关设备-互感器
19	通风系统	48	氧气测定器、传感器	77	矿用钻井机车
20	地下铲运机	49	安全保护装置（防跑车装置）	78	化学氧气自救器
21	电机车	50	电动单梁起重机	79	压缩氧气自救器
22	罐笼	51	电动悬挂起重机	80	隔绝式正压氧气呼吸器
23	轮胎式装载机	52	矿用履带式喷浆操作机	81	通信联络系统
24	液压挖掘机	53	软启动柜（高压）	82	矿用分站
25	钢丝绳在线无损检测	54	软启动柜（低压）	83	阻燃风筒
26	潜水泵	55	变频器（柜）	84	矿用凿井绞车
27	矿用平巷人车	56	人员定位系统	85	矿用张紧/慢速绞车
28	凿岩机	57	带式输送机		
29	局部通风机	58	矿用炮孔钻机		

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.08]-003

第 1 页 共 6 页

委托单位	名称	承德铜兴矿业有限责任公司	
	地址	鹰手营子矿区寿王坟镇	
样品名称	钢丝绳	样品编号	CDYA-2026-08.08-003
型号规格	6V×34+NF (31mm)	样品数量	1
设备用于	2JK-2.5/20/箕斗	样品接收日期	2026-08-07
生产厂家	宁夏恒力钢丝绳有限公司		
样品状态	在用	出厂日期	2021-06-09
检测检验类别	定期检测检验	检测检验日期	2026-08-08
检测检验地点	实验室	检测检验周期	六个月
受检单位	承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿		
检测检验项目	拉伸试验、弯曲试验		
检测检验依据	AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议			
检测检验结论	依据 AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》规定,判定该绳试样合格。 综合判定所检项目:合格 (检测检验专用章) 2026年08月10日		
检测检验组成员	马国帅、李伟东		
备注	新钢丝绳检验判定规则 所检项目中,有一项或一项以上不合格时,则钢丝绳的检验结论判定为:不合格。 在用钢丝绳定期检验判定规则 不合格钢丝的断面积超过规定时,则钢丝绳的检验结论判定为:不合格;安全系数不符合规定时,则钢丝绳的检验结论判定为:不合格。 注:送检单位未提供被检钢丝绳所承受的静张力等现场使用的技术参数时,可由使用单位自己核算安全系数,检验机构不再对安全系数进行计算,也不纳入综合判定,但应提醒使用单位对安全系数进行核算。 注:报告检测检验项目表中“\”为不涉及项 依据 GB16423-2020,下次检测日期为:2027年02月08日前。		

批准:
批准日期:

张恩志
2026.08.10

审核:
审核日期: 2026.08.10

主检: *张叶*
检测日期: 2026.08.08

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.08]-003

第 2 页 共 6 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
万能试验机	CDYA-0314-36	1 级	CC 第 260003 号
反复弯曲试验机	CDYA-0314-37	1 次	YA26ZJ-WQ-01
外径千分尺	CDYA-0314-111	$\pm 0.01\text{mm}$	AQ 第 250118 号
游标宽面卡尺	CDYA-0314-194	$\pm 0.02\text{mm}$	ACZ202509010278
温湿度表	CDYA-0314-41	$\pm 5\%\text{RH}$ $\pm 1^{\circ}\text{C}$	BZ 第 250598 号

本页以下空白

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告
报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.08]-003第 3 页 共 6 页
检测检验项目及结果

一、被检对象基本信息

公称直径	31mm		
捻向	右同向捻	公称强度	1670 MPa

二、检测环境数据

单位送检人员	闫占山	联系人及电话	闫占山 15831406872
检验环境	温 度: 24.5℃	相对湿度:	46.9%RH

三、重要用途钢丝绳检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
1	钢丝绳产品质量保证或证明资料及矿用产品安全标志相关证明	提升和平衡用钢丝绳应取得矿用产品安全标志	有矿用产品安全标志	合格
2	重要用途钢丝绳	提升钢丝绳应为重要用途钢丝绳	是重要用途钢丝绳	合格
3	钢丝绳直径	钢丝绳试样直径与公称直径相比缩小不应超过10%。	+1.45%	合格
4	钢丝绳外观结构、外观状况	外观结构、外观状况不应存在GB/T8706中列出的制造缺陷	无缺陷	合格
5	钢丝绳锈蚀、损伤和外层钢丝松动或断股检查	钢丝绳不应出现严重锈蚀、点蚀麻坑形成沟纹、外层钢丝松动或断股现象	无严重锈蚀、沟纹、松动和断股现象	合格
6	钢丝直径	钢丝实测直径应符合GB/T8919的有关规定	2.20 (2.20±0.03) 1.33 (1.34±0.02) 0.95 (0.95±0.02) 1.14 (1.15±0.02)	合格
7	钢丝表面状态	拆股钢丝的表面状态应符合GB/T8918的要求	符合要求	合格
8	钢丝弯曲试验	钢丝的反复弯曲次数应符合GB/T8918的要求	15 (12) 14 (11)	合格

三、重要用途钢丝绳检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
9	钢丝绳破断拉力试验	同一公称直径的钢丝绳为一组, 钢丝绳的破断拉力应不小于该组钢丝绳平均破断拉力的 90%	5.88 (5.38) 2.27 (2.10)	合格
10	钢丝绳扭转实验 (仅限于新钢丝绳悬挂前)	钢丝绳的扭转次数应符合 GB/T8918 的要求	不涉及	\
11	不合格钢丝绳断面积	定期检验的不合格钢丝绳断面积与钢丝绳总断面积之比应小于 25%	0%	合格
12	安全系数	缠绕式提升钢丝绳悬挂时的安全系数应符合下列规定: 专作升降人员用的, 不小于 9.0; 升降人员和物料用的, 升降人员时不小于 9.0, 升降物料时不小于 7.5; 用作应急提升人员的, 不小于 7.5; 专作升降物料用的, 不小于 6.5。	箕斗升降物料 破断拉力 644.27kN 最大静张力 85.88kN 安全系数 7.50	合格
		摩擦式提升钢丝绳悬挂时的安全系数应符合下列规定: 专作升降人员用的, 不小于 8.0; 升降人员和物料用的, 升降人员时不小于 8.0, 升降物料时不小于 7.5; 专作升降物料用的, 不小于 7.0; 平衡尾绳, 不小于 7.0。	不涉及	\
		罐道钢丝绳和防撞钢丝绳安全系数不小于 6.0。	不涉及	\
		制动钢丝绳安全系数不小于 3.0。	不涉及	\
		凿井用的钢丝绳安全系数应符合下列规定: 悬挂吊盘、水泵、排水管用, 不小于 6.0; 悬挂风筒、压缩空气管、混凝土输送管、电缆及拉紧装置用的, 不小于 5.0。	不涉及	\

本页以下空白

承德优安矿山设备检测服务有限公司
金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.08]-003

第 5 页 共 6 页

四、必要的图表、图片

样品标识卡

受控号: CDYA/GL 89-2025	
检验编号: 0101-20	0101-08.08-003
样品名称: 钢丝绳	规格型号: 6Vx34+NF(2mm)
检验项目: 拉伸, 弯曲	
☐ 待检 (物一) ☐ 待检 (物二) ☐ 待检 (理化) ☐ 在检 ☐ 检毕 ☒ 留样	
样品存档日期: 2026年 8月 8日	

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.08]-003

第 6 页 共 6 页

报告意见和解释页

意见与解释	
-------	--

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.08]-004

第 1 页 共 6 页

委托单位	名称	承德铜兴矿业有限责任公司	
	地址	鹰手营子矿区寿王坟镇	
样品名称	钢丝绳	样品编号	CDYA-2026-08.08-004
型号规格	6V×34+FC (31mm)	样品数量	1
设备用于	2JK-2.5/20/箕斗	样品接收日期	2026-08-07
生产厂家	辽宁新宇钢丝绳有限公司		
样品状态	在用	出厂日期	2024-01-09
检测检验类别	定期检测检验	检测检验日期	2026-08-08
检测检验地点	实验室	检测检验周期	六个月
受检单位	承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿		
检测检验项目	拉伸试验、弯曲试验		
检测检验依据	AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议			
检测检验结论	依据 AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》规定,判定该绳试样合格。 综合判定所检项目:合格 (检测检验专用章) 2026年08月10日 检验检测专用章		
检测检验组成员	马国帅、李伟东		
备注	新钢丝绳检验判定规则 所检项目中,有一项或一项以上不合格时,则钢丝绳的检验结论判定为:不合格。 在用钢丝绳定期检验判定规则 不合格钢丝的断面积超过规定时,则钢丝绳的检验结论判定为:不合格; 安全系数不符合规定时,则钢丝绳的检验结论判定为:不合格。 注:送检单位未提供被检钢丝绳所承受的静张力等现场使用的技术参数时,可由使用单位自己核算安全系数,检验机构不再对安全系数进行计算,也不纳入综合判定,但应提醒使用单位对安全系数进行核算。 注:报告检测检验项目表中“\”为不涉及项 依据 GB16423-2020,下次检测日期为:2027年02月08日前。		

批准:

批准日期:

张恩东
2026.08.10

审核:

审核日期: 2026.08.10

主检:

检测日期: 2026.08.08

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
万能试验机	CDYA-0314-36	1 级	CC 第 260003 号
反复弯曲试验机	CDYA-0314-37	1 次	YA26ZJ-WQ-01
外径千分尺	CDYA-0314-111	$\pm 0.01\text{mm}$	AQ 第 250118 号
游标宽面卡尺	CDYA-0314-194	$\pm 0.02\text{mm}$	ACZ202509010278
温湿度表	CDYA-0314-41	$\pm 5\%\text{RH}$ $\pm 1^{\circ}\text{C}$	BZ 第 250598 号

本页以下空白

一、被检对象基本信息

公称直径	31mm		
捻向	ZZ	公称强度	1670 MPa

二、检测环境数据

单位送检人员	闫占山	联系人及电话	闫占山 15831406872
检验环境	温度: 24.5℃	相对湿度:	46.9%RH

三、重要用途钢丝绳检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
1	钢丝绳产品质量保证或证明资料及矿用产品安全标志相关证明	提升和平衡用钢丝绳应取得矿用产品安全标志	有矿用产品安全标志	合格
2	重要用途钢丝绳	提升钢丝绳应为重要用途钢丝绳	是重要用途钢丝绳	合格
3	钢丝绳直径	钢丝绳试样直径与公称直径相比缩小不应超过10%。	+1.48%	合格
4	钢丝绳外观结构、外观状况	外观结构、外观状况不应存在GB/T8706中列出的制造缺陷	无缺陷	合格
5	钢丝绳锈蚀、损伤和外层钢丝松动或断股检查	钢丝绳不应出现严重锈蚀、点蚀麻坑形成沟纹、外层钢丝松动或断股现象	无严重锈蚀、沟纹、松动和断股现象	合格
6	钢丝直径	钢丝实测直径应符合GB/T8919的有关规定	2.19 (2.20±0.03) 1.35 (1.35±0.02) 0.95 (0.95±0.02) 1.15 (1.15±0.02)	合格
7	钢丝表面状态	拆股钢丝的表面状态应符合GB/T8918的要求	符合要求	合格
8	钢丝弯曲试验	钢丝的反复弯曲次数应符合GB/T8918的要求	16 (12) 15 (11) 15 (11)	合格

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：CDYA-TS.GS-[2026]-[08.08]-004

三、重要用途钢丝绳检测检验项目

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定
9	钢丝绳破断拉力试验	同一公称直径的钢丝绳为一组，钢丝绳的破断拉力应不小于该组钢丝绳平均破断拉力的 90%	6.35（5.77） 2.19（2.04） 0.78（0.77）	合格
10	钢丝绳扭转实验（仅限于新钢丝绳悬挂前）	钢丝绳的扭转次数应符合 GB/T8918 的要求	不涉及	\\
11	不合格钢丝绳断面积	定期检验的不合格钢丝绳断面积与钢丝绳总断面积之比应小于 25%	0%	合格
12	安全系数	缠绕式提升钢丝绳悬挂时的安全系数应符合下列规定：专作升降人员用的，不小于 9.0；升降人员和物料用的，升降人员时不小于 9.0，升降物料时不小于 7.5；用作应急提升人员的，不小于 7.5；专作升降物料用的，不小于 6.5。	箕斗升降物料 破断拉力 705.38kN 最大静张力 85.97kN 安全系数 8.20	合格
		摩擦式提升钢丝绳悬挂时的安全系数应符合下列规定：专作升降人员用的，不小于 8.0；升降人员和物料用的，升降人员时不小于 8.0，升降物料时不小于 7.5；专作升降物料用的，不小于 7.0；平衡尾绳，不小于 7.0。	不涉及	\\
		罐道钢丝绳和防撞钢丝绳安全系数不小于 6.0。	不涉及	\\
		制动钢丝绳安全系数不小于 3.0。	不涉及	\\
		凿井用的钢丝绳安全系数应符合下列规定：悬挂吊盘、水泵、排水管用，不小于 6.0；悬挂风筒、压缩空气管、混凝土输送管、电缆及拉紧装置用的，不小于 5.0。	不涉及	\\

本页以下空白

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: CDYA-TS.GS-[2026]-[08.08]-004

第 5 页 共 6 页

四、必要的图表、图片

样品标识卡


受控号: CDYA/GL 89-2025	
检验编号: 中检--2026-08-08-004	
样品名称: 钢丝绳	规格型号: 6V ₁ 2.4 + FC (3/4)
检验项目: 拉伸、弯曲	
☐ 待检 (物一) ☐ 待检 (物二) ☐ 待检 (理化) ☐ 在检 ☐ 检毕 ☒ 留样	
样品存档日期:	2026 年 8 月 9 日



报告意见和解释页

意见与解释	
-------	--

委托单位提供钢丝绳试样信息



钢丝绳送样基本信息登记表	*委托单位 (盖章) (开具发票名称)	承德铜兴矿业有限责任公司			
	*受检单位 (安全生产许可证名称) (建设项目三同时批复名称)	承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿			
	*送样编号	CDYK-2026-08.08-003		*钢丝绳直径	31
	*钢丝绳规格型号	6V X54+ NF		*井口名称 (如: 主井、副井等)	箕斗井
	送样长度 (m)	1.2		安全标志 证书编号	MCJ090091
	*钢丝绳使用设备名称	☒ 提升机 ☐ 绞车		☒ 提升机 ☐ 绞车 *设备型号	JK-25/20
	*提升方式	☒ 竖井 ☐ 斜井		*钢丝绳使用情况	☒ 在用 ☐ 悬挂前
	*使用容器名称 (依据现场实际情况填写)	☐ 罐笼 ☒ 箕斗 ☐ 平衡锤 ☐ 斜井箕斗 ☐ 斜井人车 ☐ 吊桶 ☐ 矿车		自重	自重 3140kg
				载人最大载重	载物最大载重 1200kg
	竖井井深 / 斜井斜长	36m 坡度 90°		*悬挂日期	2022年 12月 10日
	*提升用途	☐ 人员和物料 ☒ 物料 ☐ 人员		*送样日期	2026年 8月 6日
	*送样人联系方式	15871406872		*送样人签字	周占山
备注	1、悬挂前钢丝绳送样长度为: 1.5m 2、在用钢丝绳送样长度为: 1.2m				
注释	1. 带“*”号为必填项; 2. 为方便出具报告请将您的字迹“书写工整、字迹清晰”				



委托单位提供钢丝绳试样信息

钢丝绳送样基本信息登记表	*委托单位 (盖章) (开具发票名称)	承德铜兴矿业有限责任公司				
	*受检单位 (安全生产许可证名称) (建设项目三同时批复名称)	承德铜兴矿业有限责任公司寿王坟铜铁矿				
	*送样编号	CPA-2026-08.08-004	*钢丝绳直径	31		
	*钢丝绳规格型号	6VX34+TC	*井口名称 (如: 主井、副井等)	2号井		
	送样长度 (m)	1.2	安全标志 证书编号	ACJ15002		
	*钢丝绳使用设备名称	☐ 提升机 ☐ 绞车	☒ 提升机 ☐ 绞车 *设备型号	2JK-2.5/20		
	*提升方式	☒ 竖井 ☐ 斜井	*钢丝绳使用情况	☒ 在用 ☐ 悬挂前		
	*使用容器名称 (依据现场实际情况填写)	☐ 罐笼 ☒ 箕斗 ☐ 平衡锤 ☐ 斜井箕斗 ☐ 斜井人车 ☐ 吊桶 ☐ 矿车	自重		自重	3140 kg
			载人最大载重		载物最大载重	4200 kg
	竖井井深 / 斜井斜长	360 m 坡度 90°	*悬挂日期	2025年 2月 27日		
	*提升用途	☐ 人员和物料 ☒ 物料 ☐ 人员	*送样日期	2026年 8月 6日		
	*送样人联系方式	15871406872	*送样人签字	周占山		
	备注	1、悬挂前钢丝绳送样长度为: 1.5m 2、在用钢丝绳送样长度为: 1.2m				
注释	1. 带“*”号为必填项; 2. 为方便出具报告请将您的字迹“书写工整、字迹清晰”					



